

MARVIK by LIGMAN

EXTÉRIEUR




Applique murale tubulaire
Corps en fonderie aluminium traité contre la corrosion
Choix de 5 finitions en standard

Eclairage direct ou direct/indirect
Verre trempé transparent
Réflecteur haute efficacité avec choix de faisceaux

Driver intégré, 1 entrée de câble
90000h/L90/B10
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :

- Finitions spéciales
- Version gradable DALI



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Optique	Ø x H x L x P	Tarif € HT
MARV-2D10-ff-30-XX	10W	3000K	840 à 1096 lm	Direct	100x220x145x178	NC
MARV-3D19-ff-30-XX	19W		1849 à 2194 lm		150x240x205x195	NC
MARV-5D19-ff-30-XX	19W		1780 à 2364 lm	Direct/indirect	100x220x145x178	NC
MARV-6D38-ff-30-XX	38W		3731 à 4533 lm		150x240x205x195	NC

ff = faisceau : M (31°), W (56°), EW (97°x104°), T1 (143°x70°), T2 (130°x44°), T3 (125°x75°), T4 (95°x68°), ME (126°x60°) ou SCL (133°x56°)
XX = Finition : 01 ● (Noir RAL 9011), 02 ● (Anthracite RAL 7043), 03 ○ (Blanc RAL 9003), 05 ● (Argent RAL 9006) ou 06 ● (Bronze RAL 6014)